PAROC Ultra

Краткое описание	Легкая универсальная плита для не нагруженных конструкций, энергоэффективное решение.
Применение	Вентилируемые фасады, деревянные и металлические конструкции, перегородки, перекрытия, скатные крыши и мансарды.

Продукты из каменной ваты PAROC способны выдерживать высокие температуры. ЗСвязующее вещество начинает испаряться при температуре выше 200 ° C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Температура спекания волокон изделий из каменной ваты более 1000 ° C.

Размеры

Размеры	
Ширина - длина	**Толщина**
565 x 1220 мм	42 - 200 мм
610 x 1220 мм	42 - 200 мм
В соответствии с EN 822	В соответсвии EN 823

Стабильность размеров		
Свойство	**Значение**	**В соответствии с**
Размерная прочность при определенной температуре, заявленная, DS(70,-)	≤ 1 %	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

Упаковка

Тип упаковки	Пластиковая плёнка

Пожарные свойства

Прочие огнестойкие свойства		
Свойство	**Значение**	**В соответствии с**
Воспламеняемость	НГ	ТКП 45-2.02-142

Тепловые свойства

Теплопроводность (значение заявлено производителем)		
Свойство	**Значение**	**В соответствии с**
Теплопроводность	0,035 Вт/мК	