

Кладочная сетка Porotherm JM C-5/0,5/100 для экономии раствора

Кладочная сетка **Porotherm JM** укладывается в каждом ряду кладки из крупноформатных керамических блоков Porotherm с целью недопущения возможного проваливания кладочного раствора в большие пустоты, шириной более 10мм.

Применение

с обычным цементно-песчаным раствором заводского приготовления:

- с блоками Porotherm 38GL и Porotherm 44GL
- с блоками Porotherm 38 и Porotherm 44
- с блоками Porotherm 20



Технические характеристики

Размер ячейки, мм	5x5 ±20%	Прочность при растяжении, кН/м (вдоль и поперек)	не менее 2,0
Ширина, м	0,5±0,05		
Длина, м	100+3,0	Относительное удлинение при разрыве, %	не более 70,0

Преимущества



Уменьшение расхода раствора более 20%



Улучшение теплотехнической однородности стены

Упаковка

Рулон упакован в полиэтиленовый рукав, края которого фиксируются хомутами. В рулоне 50 м²

Хранение

Рекомендуется хранить в месте, защищенном от попадания осадков

Наш офис в Минске:

ул. Бажарта, 27
Тел.: +375 17 239 09 90
Моб.: 33 88 88 (A1, МТС)
E-mail: info@pd.by

Могилев
ул. Гагарина, 83 а
Тел.: +375 222 40 57 38
Моб.: +375 29 193 2219

Мы в регионах:

Брест
ул. Крас.-Фр.-Камы+99, д. 2
Тел.: +375 162 58 91 62
Моб.: +375 44 728 95 06

Витебск
ул. Тереховской, 7 а
Тел.: +375 212 65 46 46
Моб.: +375 29 631 31 29

Гомель
ул. Кооперативная, 30
Тел.: +375 232 28 1 98
Моб.: +375 29193 26 36

Гродно
ул. Гисладарова, 19
Тел.: +375 152 60 9413
Моб.: +375 44 7072 32

Wienerberger
Building Material Solutions



Присоединяйтесь:

www.pd.by



www.facebook.com/m8p8dy



www.instagram.com/m8p8dy



www.vk.com/m8p8dy