

Использование керамических кирпичей Terca по области применения

Усл.обозначение	Размеры, мм	Использование
Полнотелый кирпич		
Облицовочный кирпич VTT	250x120x65	Для кладки стен печных конструкций (печей, каминов, плит), а также бытовых дымоходов внутри помещений. (Сафари и Россо снаружи тоже) Для облицовки каминов и печей. Для кладки различных декоративных элементов внутри помещений.
Облицовочный кирпич FTT	250x85x65	Для кладки стен печных конструкций (печей, каминов, плит) внутри помещений. (Сафари и Россо снаружи тоже) Для облицовки каминов и печей. Для кладки различных декоративных элементов внутри помещений.
Печной кирпич PTT	250x120x65	В основном для кладки внутренних стен печных конструкций (печей, каминов, плит). Для кладки бытовых дымоходов в отапливаемом помещении. Видимые поверхности желательно облицевать, например, оштукатурить.
Температура использования до 700 °С. Только для внутренних работ! При хранении и использовании защищать от прямого попадания влаги!		

Пустотелый кирпич

Облицовочный кирпич VAT	250x120x65	Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен. Для кладки бытовых дымовых труб, в т.ч. над кровлей Для кладки различных декоративных элементов. Для облицовки каминов и печей. Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.
Облицовочный кирпич FAT	250x85x65	Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен. Для кладки бытовых дымовых труб над кровлей. Для облицовки каминов и печей. Для кладки различных декоративных элементов. Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.

Кирпич ручной формовки

KVT	215x103x65	Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен. Для кладки бытовых дымовых труб над кровлей. Для облицовки каминов и печей. Для кладки различных декоративных элементов. Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.
DF	210x100x65	Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен. Для кладки различных декоративных элементов. Для облицовки каминов и печей. Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.
WF	210x100x50	Как облицовочный кирпич для кладки как несущих, так и ненесущих наружных и внутренних стен. Для кладки различных декоративных элементов. Для облицовки каминов и печей. Для строительства уличных каминов, грилей и коптилен.

Представительство в Беларуси

