

Советы по укладке от Ströher.

Ассортимент фасонных деталей и ступеней предлагает невероятное большое количество вариантов отделки и укладки. лестницы, подоконники, фигурный плинтус для ступеней и прочие детали больше не препятствие, а дополнительный акцент для вашего архитектурного решения.


Важно! Необходимо укладывать плитку, предварительно вынув её из разных упаковок и перемешав. Соблюдайте рекомендации по ширине шва. Для достижения ровной линии швов мы рекомендуем выкладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки. Перед началом работ сравнить цвет и сортировку плитки, указанных на упаковке. Рекламации, заявленные после укладки плитки не принимаются.

Рекомендованная ширина шва:

- клинкерная плитка 8-10 мм,
- плитка горизонтальной экструзии 6 мм
- керамогранит 4-5 мм

Укладка ступеней на улице

При укладке ступеней на улице выступающая часть не должна приклеиваться. Таким образом, можно избежать различных повреждений или трещин в результате возможных движений нижнего слоя основы.



Вертикальная плитка под ступень всегда должна заходить за выступ ступени!

Конструкция лестницы: мы рекомендуем уклон 1-2% для идеального стока воды.

Рекомендуем производить укладку с учётом воздушного зазора 3-4 мм.

Рекламации, обусловленные ошибками при укладке материала, производителем не рассматриваются.