




**Цементно-песчаная черепица «Забудова»**

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Цена за 1 шт. с красящим пигментом и двухслойным водоотталкивающим покрытием с НДС	
			Бордовый, светло и темно-коричневый, черный, серый, оранжевый	Зелёная
1	Рядовая 	Длина – 420 мм, ширина – 330 мм, высота – 50 мм. Масса 4,5+0,45кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2кН. Кроющие размеры: по длине – 330...345мм; по ширине – 300 мм. Расход черепицы на 1м <sup>2</sup> кроли 8,9...10,1шт/м <sup>2</sup> . Для крепления к обрешётке имеются два отверстия.	<b>1,75</b>	<b>2,2</b>
2	Коньковая 	Предназначена для обустройства конька и хребта кровли. Длина – 450мм, ширина – 330мм. Максимальная высота – 105 мм. Масса 4,5+0,45кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,5кН. Кроющие размеры: по длине – 330...370мм; по ширине – 218мм. Расход черепицы на 1 м.п. длины конька – 2,5...3 шт/м.п. Для крепления к коньковому брусу имеется одно отверстие.	<b>5,31</b>	<b>5,65</b>
3	Фронтонная 	Предназначена для обустройства фронтона кровли. Длина – 420 мм, ширина – 330 мм. Масса 8,0+0,8кг. Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 300 мм. Расход черепицы на 1 м.п. длины ската кровли – 3 шт. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия.	<b>5,87</b>	<b>6,6</b>
4	Половинчатая 	Длина – 420 мм, ширина – 180 мм. Масса 2,5+0,25 кг. Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 150 мм.	<b>4,85</b>	<b>4,91</b>
5	Подножечная 	Элемент системы безопасности. Предназначена для крепления безопасных решеток, для безопасного передвижения по крыше. Длина – 450 мм, ширина – 330 мм. Максимальная высота – 105 мм. Масса 9,0 +0,90 кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН. Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 300 мм. Для крепления к обрешетке имеются два отверстия и специальный выступ для дополнительной обрешетки.	<b>13,15</b>	<b>16,41</b>
6	Вентиляционная 	Элемент системы вентиляции. Предназначена для вентиляции кровли. Длина – 420 мм, ширина – 330 мм, высота – 95 мм. Масса 6,0 +0,6 кг. Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 300 мм. Расход черепицы около 0,5% от количества пазовой. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия.	<b>12,24</b>	<b>12,0</b>
7	Проходная 	Предназначена для прохода через кровлю мачты антенны и других систем. Длина – 420 мм, ширина – 330 мм. Масса 6,5 +0,65 кг. Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 300 мм. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН.	<b>11,24</b>	<b>11,29</b>
8	Снегозадерживающая 	Элемент системы снегозадержания. Предназначена для удерживания снега на крыше, уменьшения лавиноопасности. Длина – 420 мм, ширина – 330 мм, высота – 75 мм. Масса 5,0 +0,5 кг. Кроющие размеры: по длине – 330...345 мм; по ширине – 300 мм.	<b>10,79</b>	<b>10,68</b>

**Мы в регионах:**

Цена указана в белорусских рублях

**Брест**

 ул. Краснознаменная, д. 2  
 тел.: +375 162 58 91 62  
 моб.: +375 44 728 96 06

**Витебск**

 ул. Терешковской, 17 а  
 тел.: +375 212 65 46 46  
 моб.: +375 29 631 31 29

**Гомель**

 ул. Кооперативная, 30  
 тел.: +375 232 28 11 98  
 моб.: +375 29 193 26 36

**Гродно**

 ул. Гаспадарчая, 19  
 тел.: +375 152 60 94 13  
 моб.: +375 44 710 72 32

**Могилев**

 ул. Гагарина, 83 а  
 тел.: +375 222 40 57 38  
 моб.: +375 29 193 22 19