

Кладочная сетка Porotherm JM C-5/0,4/100 для экономии раствора

Кладочная сетка **Porotherm JM** укладывается в каждом ряду кладки из крупноформатных керамических блоков Porotherm с целью недопущения возможного проваливания кладочного раствора в большие пустоты, шириной более 10мм.

Применение

с обычным цементно-песчаным раствором заводского приготовления:

- с блоками Porotherm 38GL и Porotherm 44GL
- с блоками Porotherm 38 и Porotherm 44
- с блоками Porotherm 20



Технические характеристики

Размер ячейки, мм	5x5 ±20%	Прочность при растяжении, кН/м (вдоль и поперек)	не менее 2,0
Ширина, м	0,4±0,05		
Длина, м	100±3,0	Относительное удлинение при разрыве, %	не более 70,0

Преимущества



Уменьшение расхода раствора более 20%



Улучшение теплотехнической однородности стены

Упаковка

Рулон упакован в полиэтиленовый рукав, края которого фиксируются хомутами. В рулоне 50 м²

Хранение

Рекомендуется хранить в месте, защищенном от попадания осадков

Наш офис в Минске:

ул. Брукава, 27
тел.: +375 7 239 09 90
моб.: 313 88 88 (А), МТС
E-mail: info@pdp.by

Могилев

ул. Гагарина, 83 а
тел.: +375 222 40 57 38
моб.: +375 29 193 22 19

Мы в регионах:

Брест

ул. Красно-Овчиненко, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62
моб.: +375 44 728 95 06

Витебск

ул. Тарасовской, 7 а
тел.: +375 212 65 46 46
моб.: +375 29 631 31 29

Гомель

ул. Кооперативная, 30
тел.: +375 232 28 11 98
моб.: +375 29 193 26 36

Гродно

ул. Гаспаровича, 19
тел.: +375 162 60 9 413
моб.: +375 44 71072 32


Wienerberger
Building Material Solutions



Присоединяйтесь:

www.pdp.by



www.facebook.com/mBpdy



www.instagram.com/mBpdy



[www.vk.com/mBpdy](https://vk.com/mBpdy)